

Lámpara LED para muelle de carga.

Para zonas logísticas y de construcción, áreas públicas, garajes, aparcamientos, etc.



Descripción técnica.

Conjunto de brazo articulado con tubo de 40x40mm y proyector exterior IP65 led de 50 vatios de potencia con alta luminosidad.

Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.

Disponible en color negro.

Certificados & normas.

EN 60598-2-24 para riesgo de incendios

Normas: CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS

Test filamento incand. según IEC 695-2-1: 650°C

Grupo de seguridad fotobiológica EN 62778: RG 1

Grupo de seguridad fotobiológica EN 62471: RG 0

Tipo de protección: IP65

Temperatura de superficie limitada: Si

Clase de protección IK (resistencia golpes): IK07

Dimensiones lámpara.

Ancho: 180 mm

Alto: 46 mm

Peso: 930 gr

Longitud del cable: 1.000mm

Longitud del brazo.

Cerrado: 800 mm

Abierto: 1.400 mm

Especificaciones técnicas lámpara LED.

Algunos datos de interés del proyector LED:

Eficacia de la luminaria: hasta 110lm/W.

Ángulo de apertura: 100° x 100°.

Soporte de montaje para inclinación de hasta 180°.

Factor potencia: >0.80

Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20°C a 50°C

Flujo luminoso: 5.500 Lm (4.000K)

Eficiencia lumínica: 110 lm/w (4.000K).

Desviación estándar de ajuste de color: <5 sdcm

Tono de luz (denominación): Cool White (blanco)

Conexión a través de un cable de 1m, cableado requerido.

Número de ciclos de encendidos: 100.000

Material del cuerpo: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Material cobertura: Tempered Glass.



LED



RoHS2

