TC01

Topes de acero ras fachada.

Evitan las colisiones de camiones con puertas y estructuras.



Descripción técnica.

Topes de muelle de carga fabricados con acero galvanizado y caucho de gran dureza y resistencia, ideales para puntos de recepción con un uso constante de carga.

Cuentan con una gran resistencia frente a impactos, gracias a un nuevo sistema interno de unión mediante gancho.

Además, siguiendo los comentarios de nuestros técnicos, se ha introducido un nuevo método de fijación con el que se facilita el montaje y substitución de los topes.

Disponible en dos alturas (430 mm o 630 mm) para adaptarse a distintas configuraciones.

Se incluyen los anclajes necesarios para su instalación, y los topes se suministran siempre en parejas, garantizando una protección óptima en ambos lados del muelle.

Especificaciones técnicas.

Algunos datos de interés del tope de muelle de acero:


- Conjunto de estructura base fabricada con chapa de acero de 8mmde espesor.
- Conjunto de sufridera de acero de 12mmde espesor.
- Acabado cincado de piezas y conjuntos de acero, como protección anti-corrosiva.
- Goma interior de caucho para absorber impactos.

NOVEDAD

- **Nuevo sistema interno de unión mediante gancho, que alarga significativamente la vida útil frente al modelo anterior.**
- **Nuevo sistema de fijación y montaje que facilita la instalación y substitución.**

Dimensiones de tope

- Largo (C): 90 mm
- Ancho (b): 190 mm
- Alto (A): 430 / 630 mm (2 medidas)



Ave. Albert Thomas, 260, Ensanche Luperon, Santo Domingo, Distrito Nacional 10406
Para más información comunicarse al 809-451-2117 o visite nuestra tienda web industriascascan.com

CASCAN Rolling Doors