TC04

# Tope de goma de alta densidad.

Evitan las colisiones de camiones con puertas y estructuras.








## Descripción técnica.

Tope para muelle de carga de goma de alta densidad con pletina de acero de espesor 10mm.
De excelente dureza y resistencia para puntos de recepción constante de carga.

Disponible en 10 modelos distintos:

- TC040001 con logo y chapa de 10mm. (Estandard).
- TC040002con logo y chapa de 10mm. + prolongación de 500mm.
- TC040004 con logo y chapa de 10mm. + soporte autoportante.
- TC040005 con logo y chapa de 10mm. + soporte pared
- TC040006 sin logo y chapa de 10mm.
- TC040007 sin logo y chapa de 10mm. + prolongación de 500mm.
- TC040009 sin logo y chapa de 10mm. + soporte autoportante.
- TC040010 sin logo y chapa de 10mm. + soporte pared.
- TC040011 con tornillería. (ver ficha técnica TC040011)
- TC040016 con tapa de acero galva. (ver ficha técnica TC040016).

Se incluyen anclajes para su fijación al muelle de carga.

Los topes siempre se suministrarán por parejas.

## Especificaciones técnicas.

Algunos datos de interés del tope de muelle de goma:

- Dureza de la goma del tope: 70-80° shore.
- Densidad de la goma: 1.24 g/cm2
- Porcentaje de rebote de la goma: 30%
- Carga de rotura de la goma: 129.6 kg/cm2

## Dimensiones del tope de muelle.

- Largo: 250 mm
- Ancho: 90 mm
- Alto: 500 mm

Ave. Albert Thomas, 260, Ensanche Luperon, Santo Domingo, Distrito Nacional 10406
Para más información comunicarse al 809-451-2117 o visite nuestra tienda web industriascascan.com

CASCAN Rolling Doors